

ANTHEM X 29ER 3

XC ZÁVODY, MARATONY, CELODENNÍ VYJÍŽDKY V NÁROČNĚJŠÍM TERÉNU, VŠUDE TAM ANTHEM X 29ER PROKÁZAL SVÉ SCHOPNOSTI. TERÉNNÍ NÁSTRAHY PŘEKONÁVÁ S LEHKOSTÍ 29" BIKŮ, A PŘI TOM JE SKVĚLÝ I NA HRAVÝCH TRAILECH.



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	XS, S, M, L, XL
BARVA	Black/White
RÁM	ALUXX SL Aluminum, 4" Maestro Suspension
VIDLICE	RockShox Recon Silver 29", 100mm Travel, QR15 Thru-Axle, OverDrive tapered steerer
TLUMIČ	RockShox Monarch R
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Connect 31.8
PŘEDSTAVEC	Giant Connect
SEDLOVKA	Giant Connect, 30.9
SEDLO	Giant Contact (Forward)
OSAŽENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano Alivio, 3x9s
PŘESMYKAČ	Shimano Alivio
PŘEHAZOVAČKA	Shimano Deore M592, 9s
BRZDY	Shimano M395, [F] 180mm [R] 160mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano M395
KAZETA	SRAM PG950 11-34, 9s
ŘETĚZ	KMC X9
KLIKY	Shimano M542, 22/32/44
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano Press-Fit
KOLA	
RÁFKY	Giant S-XC2 29"
NÁBOJE	Giant Tracker, sealed bearings [F] QR15 Thru-Axle, [R] 135x5 QR
DRÁTY	Stainless, black, 14g
PLÁŠTĚ	Schwalbe Racing Ralph, 29x2.25 Performance Wire

CHARAKTERISTIKA RÁMU

Vynikající jízdní vlastnosti tohoto modelu byly potvrzeny mnoha testy odborných magazínů. Díky spolupráci našich konstruktérů s týmovými jezdci je před vámi závodně orientovaný bike s promyšlenou geometrií, dokonale využívající všech předností 29" kol. Jeho základem je hliníkový rám z vysoce kvalitní slitiny AluxX SL, která nabízí vynikající poměr nízké hmotnosti a vysoké tuhosti. S nerovnostmi si poradí odpružení Maestro a 100 mm plně aktivního zdvihu, pro vyšší přesnost řízení je tu systém OverDrive a maximální přenos síly zajišťuje střed PowerCore.



PŘEDNOSTI

rám: AluxX SL, odpružení Maestro, zdvih 100 mm

velikosti: XS, S, M, L, XL

vidlice: RockShox Recon Silver 29, zdvih 100 mm, 15mm pevná osa, sloupek OverDrive

tlumič: RockShox Monarch R

brzdy: Shimano M395

kličky: Shimano M542, 44/32/22

přehazovačka: Shimano Deore

kola: Giant S-XC2 29

cena: 40 999 Kč

Price: 40 999 Kč

GEOMETRIE

Velikost (A) (palce)	Part number	Hlavový úhel (B)	Sedlový úhel (C)	Horní trubka (D)	Hlavová trubka (E)	Zadní stavba (F)	Rozvor kol (G)	Výška rámu od země (H)
cm		stupně	stupně	cm	cm	cm	cm	cm
XS/14,5 (37.0)	N/A	71.5	74.0	55.9	10.4	46.2	108.0	71.9
S/16 (39.0)	N/A	71.0	73.0	57.4	10.4	46.2	108.5	75.7
M/18 (44.0)	N/A	71.0	73.0	59.4	10.4	46.2	110.5	77.0
L/20 (49.0)	N/A	71.0	73.0	61.5	10.4	46.2	112.5	80.5
XL/22 (52.0)	N/A	71.0	73.0	63.5	11.9	46.2	114.6	82.0